

Esnek ve ekonomik.

Bu kompakt A3 siyah beyaz yazıcı esnek kağıt kullanımı için 6 kasede kadar genişletilebilir bir kapasite sunar. Üstelik bu cihaz opsiyonel SSD gibi kapsamlı güvenlik opsiyonları ve sayfa başına benzeri görülmemiş düşük maliyet ve daha az atık sağlayan ECOSYS uzun ömür teknolojisi ile sizi kendisine hayran bırakmasını iyi bilir.

**ECOSYS P4140dn****A3 Siyah Beyaz Yazıcı****Dakikada 40/22 sayfa A4/A3 baskı****Opsiyonel WiFi & WiFi Direkt**

ECOSYS P4140dn – Özellikler

GENEL

KYOCERA Siyah Beyaz Laser

Kontrol paneli:

Alfanumerik tuş takımı ile 5 satır arkadan aydınlatmalı LCD

Hız: Dakikada 40/22 sayfaya kadar A4/A3 baskı,

Dubleks baskı hızı: Dakikada 28/11 sayfaya kadar A4/A3 baskı

Çözünürlük: 1,200 × 1,200 dpi

Isınma süresi: Yaklaşık 18 saniye veya daha az

İlk baskı süresi: Yaklaşık 6.3 saniye veya daha az

İşlemci: ARM Cortex-A9 1200 MHz

Hafıza: 512 MB (std), 2.5 GB RAM (maks.)

Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Arabirimler,

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000base-T), opsiyonel

print server için slot, opsiyonel SDD hard disk için slot ve opsiyonel SD/SDHC card için slot

Entegre iş takibi: 100 departman kodu

Boyut (G × D × H): 477 mm × 410 mm × 343 mm kavislerle birlikte

Ağırlık: Toner dahil ana ünite: yaklaşık 21 kg

Güç kaynağı: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi: Baskı Modu: 632 W , Hazır Mod: 11 W,

Uyku Modu: 0.5 W

Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296):

Baskı Modu: 50.7 dB(A) L_{PA}

Sessiz Mod (düşük baskı hızında): 47.9 dB(A) L_{PA}

Hazır Mod: Ölçülemeyecek kadar düşük

Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE.

Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim

Standartına uygun olarak üretilmiştir.

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm

kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal

çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları

kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–220 g/

m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal,

Ledger, Özel (70 mm x 148 mm – 297 mm x 450 mm) 500

sayfalık universal kağıt kasedi, 60–120 g/m²; A3, B4, A4R,

A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger, Özel (105 mm x

148 mm – 297 mm x 432 mm); Opsiyonlarla birlikte

maksimum giriş kapasitesi: 2.600 sayfa

Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A3–A5R, 60–120 g/m²

desteklemektedir.

Maksimum çıktı kapasitesi: 500 sayfa yüz aşağıda dolu

kağıt sensörü ile ve 250 sayfa yüz yukarıda opsiyonel

PT-4100 ile

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE

Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), (KPD L 3), PDF Direct Print 1.7,

XPS Direct Print, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter

X24E, Epson LQ-850, Line Printer

Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri,

Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim

sistemleri

Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/

PostScript, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 bitmap yazı

tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13, EAN128), otomatik

sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki

boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel

olarak var)

Özellikler: Toner tasarruf modu, N-up baskı modu, dubleks baskı

modu, prova baskı, poster baskı modu, 1.220 mm'ye kadar banner baskı,

e-mail baskı, İnternet-Baskı IPP 1.0, WSD baskı

Güvenlik özellikleri: SSL ile güvenli baskı, Özel baskı ile Pin kodu

koruması, Şifreli PDF Direkt baskı, Güvenlik filigranı, Veri güvenlik kiti

işlevselliğinin ücretsiz etkinleştirilmesiyle (veri şifreleme) opsiyonel

SSD'de saklanan güvenli belgeler ve eski bilgilerin üzerine yazma-silme)

ve kullanım ömrü sonu hazırlığı için veri temizleme, IPsec, HTTPS,

SNMPv3, SSL üzerinden IPP ile güvenli iletişim, Yerel ve ağ kimlik

doğrulaması (Kerberos, NTLM, 802.1x) aracılığıyla erişim kontrolü,

kullanıcı yönetimi, ağ bağlantı noktası kısıtlamaları, arabirimlerin

engellenmesi, USB sürücülerinin engellenmesi ve işletim panelli kilidi

Mobil baskı desteği: : MyPanel ve KYOCERA Mobile Print iOS ve

Android için, Airprint, Mopria, Google Bulut Baskı uyumlu, Direkt Wi-Fi

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir.

TK-7310 Toner Kit: 15.000 A4 sayfa siyah microfine toner. Başlangıç toner ömrü 7.500 A4 sayfa.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-4110 Kağıt Kasedi (Maks. 4 adet): Max. 500 sayfa; 60–120 g/

m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Özel

(140 mm x 210 mm-297 mm x 432 mm)

CA-3100: Daha fazla stabilite sağlayan tekerlekli altlık ünitesi

(4adet PF-4110 takıldığında zorunludur)

PT-4100 Yığın kağıt kasedi: 250 sayfalık yüz aşağıda çıktı tepsi

Hafıza artırımı:

MD3-1024: 1GB

MDDR3-2G: 2GB

HD-6: 32GB SSD

HD-7: 128GB SSD

Card Authentication Kit (B) AC:

Farklı doğrulama yöntemleri için destek

UG-33: ThinPrint desteği

Opsiyonel arabirim:

IB-36: Direkt Wi-Fi Arabirimi

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

"ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, sadece düzenli olarak toner eklemeye ihtiyaç duyacak olmanızdır. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar. Kyocera'nın uzun ömürlü bileşenleri maliyetinizi düşürür ve çevreye az etki eder.



KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim

Gökay Cad.

No: 45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



KYOCERA İŞ ORTAĞINIZ

HAZİRAN2020DSECOSSYP4140DN/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.com.tr

*Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.